

KARTA KATALOGOWA

TRZEWIKI OCHRONNE

bezpieczne do użytku w pracy



Wzór 37 EN 345-1 kategoria S1, HRO

Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych,
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową,
- język półmiechowy,
- podszewka przyszy - włóknina Ibiline, podszewka obłożony z włókny Super Royal - materiały o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzające wilgoć,
- higroskopijna wyściółka, posiadająca właściwości przeciwpoślizgowe,
- wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy, podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią 200 J, którego wysoką jakość potwierdza norma EN 344-1, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny,
- podeszwa nowej generacji dwuwarstwowa z gumy i poliuretanu odporna na oleje, smary, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (na styku z podłożem - warstwa gumowa, charakteryzująca się dużą odpornością na ścieranie i przecinanie oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C; warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan, sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża),
- przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy,
- chroni przed poślizgiem i pochłania energię w części piętowej,
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni wtrysk poliuretanu na bieżnik gumowy zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża,
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża,
- absorpcja energii w części piętowej,
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe,
- antyelektrostatyczne.
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 46,
- tęgosc H 1/2.