

KARTA KATALOGOWA

TRZEWIKI OCHRONNE

bezpieczne do użytku w pracy



Wzór 341 EN 345-1 kategoria S1, HRO

Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:

- wierzch obuwia wykonany z licowej skóry bydlęcej o wyprawie termoodpornej,
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową,
- podszewka przyszy - włóknina Ibiline, podszewka obłożona z włókna Super Royal, która dzięki swym właściwościom higroskopijnym i przepuszczalności pary wodnej zwiększa higieniczność obuwia,
- konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia,
- bezpieczna sprzączka umożliwia szybkie rozpięcie paska opinającego i zdjęcie obuwia,
- elementy składowe cholewki są połączone niciami z włókna Kevlar charakteryzującego się wysoką odpornością termiczną i mechaniczną,
- wyposażone w wewnętrzny nosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią 200 J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny,
- podeszwa nowej generacji dwuwarstwowa z gumy i poliuretanu odporna na oleje, smary, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad (na styku z podłożem - warstwa gumowa, charakteryzująca się dużą odpornością na ścieranie i przecinanie oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C; warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan, sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża),
- przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy,
- chroni przed poślizgiem i pochłania energię w części piętowej,
- zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni wtrysk poliuretanu na bieżnik gumowy zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża,
- bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe,
- lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża,
- absorpcja energii w części piętowej,
- wyjmowana profilowana wyściółka o wysokiej higroskopijności,
- antyelektrostatyczne.
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 46,
- tęgość H ½.