



Przyłbica automatyczna

Przyłbica wykonana z nylonu o wysokiej odporności na uderzenia. Posiada regulację stopnia zaciemniania oraz kontrolę czułości (niska-wysoka). Klasa optyczna: 1 / 2 / 1 / 2 Masa całkowita: 435 g
Certyfikaty : GS, DIN-Geprüft, CE

Opis produktu:

Przyłbica wykonana z nylonu o wysokiej odporności na uderzenia.

Posiada regulację stopnia zaciemniania oraz kontrolę czułości (niska-wysoka).

- Klasa optyczna: 1 / 2 / 1 / 2
- Powierzchnia wizjera: 98 x 44 mm
- Rozmiar kasety: 110 x 90 x 9 mm
- Czujniki łuku: 2
- Stan nieprzyciemniony: DIN 3.5
- Stan przyciemniony: DIN 9-13
- Włączanie/wyłączanie: Automatyczne
- Ochrona UV/IR: Maksymalnie DIN 16
- Zaopatrzenie w energię: Ogniwa słoneczne
- Czas przełączania : 1/16000 sekundy
- Opóźnienie :
 - 0.25-0.30 sek. (tryb szybki)
 - 0.65-0.80 sek. (tryb wolny)
- Temperatura operacyjna Od - 10°C do +55°C
- Zalecana temperatura przechowywania Od - 20°C do + 70°C
- Masa całkowita: 435 g
- Certyfikaty : GS, DIN-Geprüft, CE