



Półmaska SR 900 L

Półmaska charakteryzująca się doskonałym dopasowaniem, wysokim stopniem ochrony i bardzo wysokim komfortem oddychania do stosowania w większości środowisk pracy.

Opis produktu:

Art.nr. H01-3212

Półmaska SR 900 wykonana jest z TPE (termoplastyczny elastomer) i PP (polipropylen).

Dostępna w rozmiarach S, M i L.

Wyposażona w 2 zawory wydechowe, charakteryzujące się niezwykle niskimi oporami przy wydechu.

Perforowane osłony zaworów stanowią skuteczną ochronę membran wydechowych przed pyłami i aerozolami.

Tworzywo oraz barwniki stosowane w masce dopuszczone są do kontaktu z żywnością (FDA), więc zachodzi tylko minimalne ryzyko alergii kontaktowych.

Łatwe do regulacji paski tworzą mocowanie w kształcie litery V, a szerokie nagłowie zapewnia wygodne i pewne dopasowanie.

Półmaska SR 900 stosowana jest w połączeniu z:

- filtrami marki Sundström.
- oprawą filtra zdalnego SR 905 zgodną z normą EN 12083.
- aparatem węzowym sprężonego powietrza SR 307 lub SR 507, służąc wówczas jako aparat do oddychania z przepływem stałym podłączany do źródła sprężonego powietrza zgodnie z normą EN 14594:2005.
- zespół nadmuchowy SR 500/SR 700 i atestowane filtry stanowią elementy produkowanego przez Sundström sprzętu ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza zgodnego z normą EN 12942:1998.

Maska wyposażona jest dodatkowo w uchwyt filtra wstępnego. Maskę najlepiej przechowywać w pudełku SR 230 lub w torbie SR 339.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H01-3212
Kolor	Szary
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja

Temperatura robocza	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Przypisany współczynnik ochrony	20
Nominalny współczynnik ochrony	48 (GasX P3), 48 (P3), 50 (GasX P3)
Certyfikaty	EN 140:1998
Opis modelu	SR 900 L
Materiały	TPE
Dyrektywa 1	(EU) 2016/425 PPE

<https://korczak.com.pl/produkt/polmaska-sr-900-l/>