



## Maska pełnotwarzowa SR 200 PC

Maska pełnotwarzowa charakteryzująca się doskonałym dopasowaniem, wysokim stopniem ochrony, ochroną oczu i bardzo wysokim komfortem oddychania do stosowania w najcięższych środowiskach pracy.

### Opis produktu:

**Art.nr.** H01-1212

Maska całotwarzowa SR 200 wykonana jest z silikonu.

Standardowy rozmiar pasuje na większość użytkowników.

Wyposażona jest w 3 zawory wdechowe i 2 zawory wydechowe, charakteryzujące się niezwykle niskimi oporami przy oddychaniu.

Perforowane osłony zaworów stanowią skuteczną ochronę membran wydechowych przed pyłami i aerozolami.

Konstrukcja i umiejscowienie zaworów wydechowych ułatwiają komunikację.

Tworzywo oraz barwniki stosowane w masce dopuszczone są do kontaktu z żywnością (FDA i BGA), więc zachodzi tylko minimalne ryzyko alergii kontaktowych.

Łatwe do regulacji paski umocowane są przy ramce wizjera i przy zaworach wydechowych, co w połączeniu z dużą siatką nagłowia stanowi wygodną i bezpieczną w użyciu maskę.

Zaokrąglony wizjer z bardzo odpornego poliwęglanu zapewnia duże pole widzenia.

Do półmaski stosuje się filtry i pochłaniacze. Można też podłączyć ją do aparatu sprężonego powietrza SR 307. SR 200 można używać także jako część głowową razem z dmuchawą Sundström SR 500 lub SR 700.

Maska wyposażona jest dodatkowo w uchwyt filtra wstępnego.

Pełna maska twarzowa SR 200 jest dopuszczona wraz z jednostką nawiewową SR 500 EX do stosowania w atmosferze narażonej na eksplozję.

Maskę najlepiej przechowywać w pudełku SR 344 opcje w torbie SR 339-1 lub SR 339-2.

### Specyfikacja techniczna

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Art.nr.</b>                     | H01-1212  |
| <b>Kolor</b>                       | Niebieski |
| <b>Okres przechowywania (lata)</b> | 10        |

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Kraj produkcji</b>                  | Szwecja                                          |
| <b>Temperatura robocza</b>             | -10 - +55 °C, < 90 % RH                          |
| <b>Temperatura przechowywania</b>      | -20 - +40 °C, < 90 % RH                          |
| <b>Przypisany współczynnik ochrony</b> | 500 (GasX), 500 (P3)                             |
| <b>Nominalny współczynnik ochrony</b>  | 1000 (GasX P3), 1000 (P3), 2000 (GasX)           |
| <b>Certyfikaty</b>                     | EN 136:1998, EN 148-1:1999, EN 166               |
| <b>Opis modelu</b>                     | SR 200 PC                                        |
| <b>Materiały</b>                       | Silikonu                                         |
| <b>Dyrektywa 2</b>                     | ATEX 2014/34/EU                                  |
| <b>Klasyfikacja 2</b>                  | II 2 D Ex ib IIIC T195° Db, II G Ex ib IIA T3 Gb |
| <b>Dyrektywa 1</b>                     | (EU) 2016/425 PPE                                |

<https://korczak.com.pl/produkt/maska-pelnotwarzowa-sr-200-pc/>