



Wentylator SR 500 HD

Łatwy w obsłudze wentylator akumulatorowy z filtrami cząstek lub kombinowanymi.

Opis produktu:

Art.nr. H06-0112HD

SR 500 jest urządzeniem nawiewowym zasilanym baterią.

Razem z filtrami i pochłaniaczami oraz odpowiednią maską lub nagłowiec stanowi bazę całego systemu ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza.

System SR 500 jest alternatywą dla masek i półmasek, szczególnie przy ciężkich i długotrwałych pracach, w wysokich temperaturach.

Część twarzowa może składać się z kaptura, osłony, półmaska lub pełnej maski.

Jednostka wentylacyjna wyposażona jest w filtry i/lub pochłaniacze; przefiltrowane powietrze doprowadzane jest węzłem oddechowym do nagłowia. Powstające w nagłowiu nadciśnienie nie pozwala na przeniknięcie do wnętrza cząstek i innych zanieczyszczeń z zewnątrz.

SR 500 charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- bateria litowo-jonowa
- dwa typy baterii: 2,2 Ah (STD – standard) lub 3,6 Ah (HD – Heavy Duty)
- czas ładowania: 1,5 godz. (STD), 2 godz. (HD)
- dwa filtry lub zestawy filtrów i pochłaniaczy
- czas pracy do 13 godz
- włączanie, wyłączanie i położenie robocze ustawia się tym samym przyciskiem
- wyświetlacz z symbolami
- alarm z wibracją i sygnałami dźwiękowymi oraz świetlnymi przy zakłóceniach w przepływie powietrza
- wyposażony w automatyczną kontrolę przepływu powietrza z kompensacją ciśnienia i temperatury
- możliwość używania z kapturami, SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, osłoną SR 540, półmaska SR 900 lub maską pełną SR 200, przyłbica spawalnicza SR 590, kask z wizjerem SR 580, przyłbica spawalnicza/kask w wizjerem SR 584/SR 580.

Stopień ochrony Electronics jest zatwierdzony w klasie IP IP67 zgodny z normą IEC / EN 60529.

SR 500 jest także oferowana w wersji przeciwwybuchowej oznaczonej SR 500 EX do użytku w atmosferze grożącej potencjalnie eksplozją.

Patrz oddzielna karta produktu.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H06-0112HD
Kolor	Niebieski
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja
Temperatura robocza	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Certyfikaty	EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Typ ogniwa	Li-Ion 14,8V 3,6 Ah
Opis modelu	SR 500 HD
Dyrektywa 2	(EU) 2016/425 PPE
Dyrektywa 1	(EU) 2016/425 PPE

<https://korczak.com.pl/produkt/wentylator-sr-500-hd/>