



Kaptur SR 530

Kaptur SR 530

Opis produktu:

Art.nr. H06-0412

Kaptury razem z zasilaną z baterii jednostką nawiewową SR 500/SR 500 EX/SR 700 i odpowiednimi filtrami i pochłaniaczami stanowią bazę systemu ochrony dróg oddechowych wspomaganą wentylacją.

Wąż oddechowy podłączany do kaptura zakończony jest wyposażoną w filtry i pochłaniacze jednostką wentylującą.

Powstające w kapturze nadciśnienie nie pozwala na przeniknięcie do wnętrza kaptura cząstek i innych zanieczyszczeń.

System SR 500 stanowi alternatywę dla masek i półmasek, szczególnie przy ciężkich i długotrwałych pracach, w wysokich temperaturach.

Kaptur SR 520, SR 530 charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- ochrona dróg oddechowych i części czołowej twarzy
- wizjer odporny na uderzenia i chemikalia
- system wentylacji nie dopuszcza do zaparowania szyby wizjera
- regulowane paski nagłowa
- na stałe zamontowany elastyczny wąż oddechowy.

Kaptury te mogą być również użyte z aparatem węzowym sprężonego powietrza SR 507 i kombinacja taka umożliwia ochronę dróg oddechowych przy użyciu aparatu sprężonego powietrza o stałym przepływie powietrza.

Kaptur jest dopuszczona wraz z jednostką nawiewową SR 500 EX do stosowania w atmosferze narażonej na eksplozję (Dyrektywa ATEX 94/9/EC).

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H06-0412
Kolor	Niebieski
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja
Temperatura robocza	-10 – +55 °C, < 90 % RH

Temperatura przechowywania	-20 - +40 °C, < 90 % RH
Przypisany współczynnik ochrony	100 (3A,3B), 200 (TH3)
Nominalny współczynnik ochrony	200 (3A,3B), 500 (TH3)
Certyfikaty	EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005
Opis modelu	SR 530
Dyrektywa 2	ATEX 2014/34/EU
Klasyfikacja 2	II 2 D Ex ib IIIC T195° Db, II G Ex ib IIB T3 Gb
Dyrektywa 1	PPE 89/686/EEC

<https://korczak.com.pl/produkt/kaptur-sr-530/>