



## **Kaptur uciezkowy SR 76-3 ABE2-P3 M/L MOBIL**

Kaptur uciezkowy wyposażony w filtr umożliwiający ewakuację w przypadku pożaru i/lub wycieku substancji chemicznych.

### **Opis produktu:**

**Art.nr.** H15-1012

SR 76-3 jest aparatem filtrującym w zestawie z kapturem do użytku podczas wypadków chemicznych.

Kaptur składa się z silikonowej półmaski Sundström wbudowanej w kaptur wykonany z odpornego na substancje chemiczne materiału.

Kaptury pakowane są próżniowo w torby aluminiowe. Kaptur zakłada się szybko i łatwo, bez konieczności wcześniejszego przygotowania.

Dostępny w 2 rozmiarach pasujących na większość dorosłych i młodzież.

Kaptur wyposażony jest w standardzie w pochłaniacz SR 294 ABE2 oraz filtr przeciwpyłowy SR 510 P3.

Kombinacja ta chroni przed wszystkimi rodzajami cząsteczek i następującymi gazami:

- A2, gazy i opary organiczne, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia powyżej 65 °C.
- B2, gazy i opary nieorganiczne, np. chlor, siarkowodór i cyjanowodór.
- E2, gazy i opary kwaśne, np. dwutlenek siarki i fluorowodór.

### **Specyfikacja techniczna**

<b>Art.nr.</b>	H15-1012
<b>Kolor</b>	Żółty
<b>Okres przechowywania (lata)</b>	10
<b>Kraj produkcji</b>	Szwecja
<b>Wymiary opakowania (mm)</b>	150x130x190mm
<b>Temperatura robocza</b>	-20 - +55 °C, < 90 % RH
<b>Temperatura przechowywania</b>	-20 - +40 °C, < 90 % RH
<b>Nominalny współczynnik ochrony</b>	50
<b>Certyfikaty</b>	EN 14387:2004 + A1:2008, EN 403:2004
<b>Opis modelu</b>	SR 76-3 ABE2-P3 M/L mobil

<https://korczak.com.pl/produkt/kaptur-ucieczkowy-sr-76-3-abe2-p3-m-l-mobil/>