



Filtr łączony SR 299-2 ABEK1-HG-P3 R

Filtr łączony typu ABEK1-Hg-P3 R. Ochrona przed różnymi gazami, oparami i cząstkami stałymi.

Opis produktu:

Art.nr. H02-6512

SR 299-2 jest filtropochłaniaczem kombinowanym, składającym się z pochłaniacza klasy 1 i filtrem przeciwpyłowym klasy 3.

Przeznaczony do stosowania w maskach i półmaskach Sundström.

Filtropochłaniacz typ ABEK1-Hg-P3 R chroni przed następującymi typami gazów, oparów i cząstek:

- Typ A chroni przed gazami i oparami organicznymi, np. rozpuszczalniki o temp. wrzenia pow. +65 °C.
- Typ B chroni przed gazami i oparami nieorganicznymi, np. chlor, siarkowodór i cyjanowodór.
- Typ E chroni przed kwaśnymi gazami i oparami, np. dwutlenek siarki i fluorowodór.
- Typ K chroni przed amoniakiem i niektórymi aminami, np. etylenodwuamina.
- Typ Hg chroni przed oparami rtęci.

Maksymalny czas użytkowania 50 godzin.

Typ P3 R* chroni przed wszelkiego rodzaju stałymi cząsteczkami.

*R (Re-useable): Filtr przewidziany jest do używania w okresie dłuższym niż jedna zmiana robocza.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H02-6512
Kolor	Czarny
Okres przechowywania (lata)	3
Kraj produkcji	Szwecja
Wysokość (mm)	53
Średnica (mm)	106
Temperatura robocza	-10 - +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 - +40 °C, < 90 % RH
Certyfikaty	EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000+A1:2006
Opis modelu	Filtr łączony SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R

<https://korczak.com.pl/produkt/filtr-laczony-sr-299-2-abek1-hg-p3-r/>