



## Filtr przeciwigazowy SR 298 AX

Filtr do ochrony przed gazami i oparami charakteryzujący się zoptymalizowaną adsorpcją.

### Opis produktu:

**Art.nr.** H02-2412

Pochłaniacz SR 298 przeznaczony jest do stosowania w maskach i półmaskach Sundström.

(Typ AX) chroni przed gazami i oparami pochodzenia organicznego, np. rozpuszczalniki o punkcie wrzenia  $\leq +65$  °C.

Pochłaniacz można w prosty sposób połączyć z filtrem przeciwpylowym SR 510 P3 R, tym samym uzyskując dodatkową ochronę przed cząsteczkami i aerozolami, np. podczas lakierowania natryskowego.

Tylko do jednorazowego użytku.

### Specyfikacja techniczna

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Art.nr.</b>                     | H02-2412                       |
| <b>Kolor</b>                       | Czarny                         |
| <b>Okres przechowywania (lata)</b> | 5                              |
| <b>Kraj produkcji</b>              | Szwecja                        |
| <b>Wysokość (mm)</b>               | 48                             |
| <b>Średnica (mm)</b>               | 106                            |
| <b>Temperatura robocza</b>         | -10 - +55 °C, < 90 % RH        |
| <b>Temperatura przechowywania</b>  | -20 - +40 °C, < 90 % RH        |
| <b>Certyfikaty</b>                 | EN 14387:2004 + A1:2008        |
| <b>Opis modelu</b>                 | Filtr przeciwigazowy SR 298 AX |
| <b>Dyrektywa 1</b>                 | (EU) 2016/425 PPE              |

<https://korczak.com.pl/produkt/filtr-przeciwigazowy-sr-298-ax/>