



Osłona twarzy SR 540 EX

Osłona twarzy SR 540 EX

Opis produktu:

Art.nr. H06-6012

Osłona twarzy SR 540 EX została dopuszczona wraz z jednostką nawiewową SR 500 EX do stosowania w atmosferze narażonej na eksplozję.

Wąż oddechowy osłony jest przyłączony do jednostki nawiewowej wyposażonej w filtry.

Ciśnienie wytwarzane wewnątrz osłony twarzy zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych oraz innych zanieczyszczeń.

Osłona twarzy SR 540 EX może być również używana ze przyłączem sprężonego powietrza SR 507, ale tylko w środowisku, w którym nie występuje groźba wybuchu.

Połączenie takie pozwala uzyskać aparat do oddychania ze stałym przepływem, do podłączenia do źródła sprężonego powietrza.

Patrz osobna ulotka urządzenia SR 507.

Sprzęt może być stosowany alternatywnie do zabezpieczeń za pomocą filtra wszędzie tam, gdzie zalecane jest ten drugi środek. Szczególnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z intensywnym lub długotrwałym wysiłkiem w wysokiej temperaturze.

Charakterystyka osłony SR 540 EX:

- Chroni narządy oddechowe i górną część głowy
- Podnoszony wizjer
- Wizjer PC jest odporny na uderzenia i zarysowania
- Dostarczane powietrze zapobiega zaparowaniu wizjera
- Regulowane nagłowie
- Wymienialny wąż oddechowy
- Wyposażona w zawór wydechowy
- Wizjer PET-G dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego
- Oferowana w jednym rozmiarze.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H06-6012
Kolor	Czarny
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja
Temperatura robocza	-10 - +40 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 - +40 °C, < 90 % RH
Przypisany współczynnik ochrony	100 (3A,3B), 200 (TH3)
Nominalny współczynnik ochrony	200 (3A,3B), 500 (TH3)
Certyfikaty	EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166
Opis modelu	SR 540 EX
Dyrektywa 2	ATEX 2014/34/EU
Klasyfikacja 2	II 2 D Ex ib IIIC T195° Db, II G Ex ib IIA T3 Gb
Dyrektywa 1	(EU) 2016/425 PPE

<https://korczak.com.pl/produkt/oslona-twarzy-sr-540-ex/>