



Aparat sprężonego powietrza SR 507

Aparat sprężonego powietrza do kapturew, osłony twarzy, hełmu z wizjerem i półmaski.

Opis produktu:

Art.nr. H03-0612

Aparat węzowy sprężonego powietrza SR 507 przeznaczony jest do podłączenia do kapturew SR 520 (M/L), SR 530, SR 561, SR 562 oraz przyłbicy wentylowanej SR 570, SR 540 EX, półmaska SR 900, przyłbica spawalnicza SR 590, Kask z wizjerem SR 580, przyłbica spawalnicza/kask w wizjerem SR 584/SR 580.

Kombinacja taka umożliwia ochronę dróg oddechowych przy użyciu sprężonego powietrza.

SR 507 jest urządzeniem dodatkowym, dzięki czemu, pracując z jednym nagłowiem (kaptur/przyłbica) można wymiennie stosować ochronę przez filtry i pochłaniacze w kombinacji z urządzeniem nawiewowym SR 500/SR 700 lub zaopatrując się w powietrze z aparatu sprężonego powietrza.

Urządzenie nadaje się szczególnie do ciężkich, długotrwałych prac, jak również w przypadkach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zatrucia niezidentyfikowanymi lub nie posiadającymi wyraźnych właściwości zapachowo-smakowych substancjami.

SR 507 wykonany jest z materiałów nie wywołujących podczas pocierania elektrostatycznych ładunków, dzięki czemu urządzenie może być stosowane w środowisku zagrożonym wybuchem lub ogniem.

Wyposażony jest w miernik przepływu powietrza oraz sygnał alarmowy do stałego i okresowego sprawdzania ilości powietrza.

Przy pasku posiada zawór regulacyjny.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H03-0612
Kolor	Czarny, Niebieski
Okres przechowywania (lata)	10
Kraj produkcji	Szwecja
Temperatura robocza	-10 - +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 - +40 °C, < 90 % RH
Ciśnienie robocze (bary)	5-7
Przypisany współczynnik ochrony	100 (3A,3B)

Nominalny współczynnik ochrony	200 (3A,3B)
Certyfikaty	EN 14594:2005
Opis modelu	Aparat sprężonego powietrza SR 507

<https://korczak.com.pl/produkt/aparat-sprezonego-powietrza-sr-507/>