



Wąż sprężonego powietrza SR 358 15M

Zatwierdzone rury sprężonego powietrza z bezpiecznymi złączami do podłączenia do jednostki filtra sprężonego powietrza i aparatu oddechowego węzowego na sprężone powietrze

Opis produktu:

Art.nr. H03-3015

Wężę przepływu sprężonego powietrza Sundström certyfikowane są i dopuszczone do stosowania z niżej wymienionymi produktami oraz ze stacjami filtrów SR 99-1.

Maska pełna SR 200 Airline Półmaska SR 90 Airline Aparat węzowy sprężonego powietrza SR 307 Aparat węzowy sprężonego powietrza SR 507 Kaptur ochronny SR 63.

SR 358 wykonany jest z zielonego PCV wzmocnionego poliestrem z wewnętrznym przewodem z termoplastycznego elastomeru. Oleju- i chemoodpornego.

Dostępne są w sprzedaży również samodzielnie.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H03-3015
Kolor	Zielony
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja
Długość (m)	15
Średnica (mm)	15
Temperatura robocza	-10 - +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 - +40 °C, < 90 % RH
Ciśnienie robocze (bary)	4-7
Certyfikaty	EN 14594:2005
Opis modelu	Wąż sprężonego powietrza SR 358 15m
Materiały	Poliester, PVC