

Karta Produktowa

Produkt
Maska spawalnicza

Nr. modelu
SR 591

Nr. zamówienia
H06-4312

Opis

Maska spawalnicza SR 591 służy do ochrony podczas spawania łukiem, metodami MIG, MAG i TIG oraz cięcia plazmowego. Maska zapewnia ochronę oczu i szyi spawacza przed promieniowaniem łuku, promieniowaniem występującym w otoczeniu oraz odpryskami spawalniczymi.

Maska spawalnicza SR 591 jest przeznaczona do użycia samodzielnie lub z systemem Sundström SR 900. W połączeniu z systemem SR 900 stanowi środek ochrony układu oddechowego, zabezpieczający spawacza przed szkodliwymi gazami/cząstkami.

Maska spawalnicza SR 591 ma następujące właściwości:

Ochrona oczu i szyi • Regulowane mocowanie głowy • Można używać razem z systemem Sundström SR 900 • Dodatkowe filtry spawalnicze i szyby korekcyjne • Opcjonalny kaptur spawalniczy • Potwierdzona ochrona przed cząstkami o dużych prędkościach 45 m/s.

Specyfikacja techniczna

SR 591

Temperatura pracy	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Weight	≈ 350 g
Filtr spawalniczy	110x90 mm. EN 8 do EN 13
Filtr spawalniczy	Zasilana ogniwami słonecznymi. EN 3/10, EN 3/11, EN 4/5 - 13 i EN 4/9 - 13
Szyba ochronna	PC, 110x90 mm
Okulary korekcyjne	108x51 mm, 1 – 2,5 dptr
Dopuszczenia	EN 175:1998



Head Office

Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Factory

Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan