



Półmaska filtrująca FS 17V FFP1 NR D

Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski powoduje niższe opory oddychania. Półmaska posiada zawór wydechowy, dzięki czemu zmniejszone są opory wydechu, a w konsekwencji minimalizuje zmęczenie użytkownika półmaski i przedłuża jej żywotność.

Opis produktu:

Zastosowanie:

ochrona dróg oddechowych przed pyłami nietoksycznymi, w przemyśle rolniczym, spożywczym, kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym, do pyłów tj. węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

Zalety:

Trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski powoduje niższe opory oddychania.

Półmaska posiada zawór wydechowy, dzięki czemu zmniejszone są opory wydechu, a w konsekwencji minimalizuje zmęczenie użytkownika półmaski i przedłuża jej żywotność.

Klasa: P1, NDS: 4 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

<https://korczak.com.pl/produkt/polmaska-filtrujaca-fs-17v-ffp1-nr-d/>