



Kask spawalniczy SR 584 / SR 580

Kask spawalniczy SR 584 / SR 580

Opis produktu:

Art.nr. H06-8310

Maska spawalnicza SR 584 jest przeznaczona do użycia z kaskiem Sundström SR 580 z wizjerem.

Kompletny kask z maską spawalniczą wraz z zasilaną akumulatorowo dmuchawą SR 500 lub SR 700 i dopuszczonymi filtrami wchodzi w skład układów Sundström do ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza.

Wąż oddechowy kasku z wizjerem musi być dołączony do dmuchawy wyposażonej w odpowiednie filtry. Nadciśnienie wytwarzane w wizjerze kasku zapobiega przedostawaniu się cząsteczek i innych zanieczyszczeń do strefy oddychania.

Produkty można również stosować z zestawem do sprężonego powietrza SR 507. Połączenie takie pozwala uzyskać aparat do oddychania ze stałym przepływem, do podłączenia do źródła sprężonego powietrza. Patrz osobna ulotka urządzenia SR 507.

Połączenie takie chroni przed szkodliwymi gazami/cząstkami, promieniowaniem i rozpryskami powstającymi przy spawaniu, cięciu gazowym, szlifowaniu i podobnych pracach.

Konstrukcja umożliwia ich stosowanie w przestrzeniach zamkniętych i trudno dostępnych.

Wyposażenie to można używać zamiast aparatów do oddychania z filtrem we wszystkich zastosowaniach, w których zalecane są takie aparaty. W szczególności dotyczy to prac ciężkich, wykonywanych w podwyższonej temperaturze i długotrwałych.

Przed rozpoczęciem pracy należy w masce spawalniczej szybę spawalniczą o odpowiednim stopniu zaciemnienia.

Model SR 584 dostarczany jest z szybą spawalniczą o stopniu zaciemnienia 10 oraz szybą ochronną z poliwęglanu. Szyba musi posiadać oznaczenie CE i mieć standardowe wymiary 90 x 110 mm. Dostępne jest dodatkowe wyposażenie w postaci samościemniających szyb spawalniczych, szyb korekcyjnych, ochraniaczy na kark, klatkę piersiową oraz węże.

Charakterystyka SR 584/SR 580:

- Chroni oczy, narządy oddechowe i głowy

- Wizjer na zawiasach
- Dostarczane powietrze zapobiega zaparowywaniu przyłbicy
- Regulowane na głowie
- Wymienny wąż oddechowy
- Wyposażenie dodatkowe w postaci automatycznej szyby spawalniczej, okularów korekcyjnych, Osłona karku i klatki piersiowej i osłony węża
- Dostarczana z szybą spawalniczą o przyciemnieniu 10
- Produkt wyposażony w zawór wydechowy
- Standardowe mocowanie wyposażenia do ochrony słuchu

Kask posiada dopuszczenie z godnie z normą EN 397, -30°C, deformacja poprzeczna LD, ochrona przed rozbryzgami stopionego metalu MM, izolacja elektryczna do 440VAC.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H06-8310
Kolor	Czarny, Niebieski
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja
Temperatura robocza	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Przypisany współczynnik ochrony	100 (3A,3B), 200 (TH3)
Nominalny współczynnik ochrony	200 (3A,3B), 500 (TH3)
Odcień	EN 10
Certyfikaty	EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005, EN 166, EN 175:1997, EN 397
Opis modelu	SR 584/SR 580
Dyrektywa 1	PPE 89/686/EEC

<https://korczak.com.pl/produkt/kask-spawalniczy-sr-584-sr-580/>