



Wentylator SR 500 EX

Łatwy w obsłudze wentylator akumulatorowy z filtrami cząstek lub kombinowanymi.

Opis produktu:

Art.nr. H06-2012

Jednostka nawiewowa SR 500 EX cechuje się właściwościami przeciwwybuchowymi i jest specjalnie przystosowana do zastosowań w atmosferze narażonej na eksplozję.

Model SR 500 EX wraz z filtrami i dopuszczonym do stosowania wyposażeniem ochronnym znajduje się w gamie oferowanych przez firmę Sundström ochronnych urządzeń oddechowych wspomaganych wentylacją.

Jednostka nawiewowa SR 500 EX stanowi alternatywę do zabezpieczeń za pomocą filtra wszędzie tam, gdzie zalecany jest ten drugi środek.

Szczególnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z intensywnym lub długotrwałym wysiłkiem w wysokiej temperaturze.

Jednostka nawiewowa jest wyposażona w filtry, a przefiltrowane powietrze jest dostarczane przez wąż oddechowy do wyposażenia ochronnego.

W nim wytwarza się nadciśnienie skutecznie przeciwdziałające przedostawaniu się otaczających zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H06-2012
Kolor	Czarny, Pomarańczowy
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja
Temperatura robocza	-10 - +40 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 - +40 °C, < 90 % RH
Certyfikaty	EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008, EN 13463-1:2009, EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012
Typ ogniwa	NiMh 13,5V 2,1 Ah
Opis modelu	SR 500 EX

Dyrektywa 2

ATEX 2014/34/EU

Klasyfikacja 2

II 2 D Ex ib IIIC T195° Db, II G Ex ib IIA T3 Gb, II G Ex ib IIB T3 Gb

Dyrektywa 1

(EU) 2016/425 PPE

<https://korczak.com.pl/produkt/wentylator-sr-500-ex/>