



Filtr sprężonego powietrza SR 99-1

Filtr oczyszczający zwykłe sprężone powietrze do jakości powietrza do oddychania.

Opis produktu:

Art.nr. H03-2810

Filtr sprężonego powietrza SR 99-1 służy do wytwarzania czystego, umożliwiającego oddychanie powietrza ze zwykłego sprężonego powietrza.

Urządzenie składa się z regulatora, kolektora wstępnego i filtra głównego (SR 292) zamontowanych w osłaniającym stelażu z blachy stalowej.

Urządzenie można postawić na podłodze lub zamontować na ścianie.

Kolektor wstępny, wyposażony w automatyczny spust kondensatu, zbiera cząstki gruboziarniste, wodę i olej.

Filtr główny SR 292 zawiera wkład węglowy (500 g) otoczony przez dwa filtry cząstek stałych P3.

Powietrze jest czyszczone w celu usunięcia wszelkich pozostałych cząstek, gazów, oparów i zapachów.

Opcjonalnie dostępny jest rozgałęźnik typu Y zwiększający liczbę przyłączy wyjściowych.

Specyfikacja techniczna

Art.nr.	H03-2810
Kolor	Czarny, Niebieski
Okres przechowywania (lata)	5
Kraj produkcji	Szwecja
Temperatura robocza	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Ciśnienie robocze (bary)	6-10
Opis modelu	SR 99-1 Filtr sprężonego powietrza

