

Rękawice Semperguard Xpert Black



Rękawice Semperguard Xpert Black, w połączeniu ze zwiększoną grubością ścianki, daje wysoce sprężystą rękawicę preferowaną przez profesjonalnych użytkowników w różnych zastosowaniach przemysłowych. Dzięki wysokiej grubości ścianki rękawica zapewnia najwyższą ochronę wszystkich rękawic z rodziny semperguard®, a – jak sama nazwa wskazuje – jest skierowany do ekspertów, głównie w sektorach bezpieczeństwa pracy i farmaceutycznym. Czarny kolor sprawia, że ta rękawica nadaje się również do dodatkowych zastosowań.

Opis produktu:

Rękawice Semperguard Xpert Black, w połączeniu ze zwiększoną grubością ścianki, daje wysoce sprężystą rękawicę preferowaną przez profesjonalnych użytkowników w różnych zastosowaniach przemysłowych. Dzięki wysokiej grubości ścianki rękawica zapewnia najwyższą ochronę wszystkich rękawic z rodziny semperguard®, a – jak sama nazwa wskazuje – jest skierowany do ekspertów, głównie w sektorach bezpieczeństwa pracy i farmaceutycznym. Czarny kolor sprawia, że ta rękawica nadaje się również do dodatkowych zastosowań.

Produkt jest przyjazny dla skóry.

- Wysokiej jakości jednorazowe rękawice wykonane z grubego, czarnego nitrilu.
- W pełni teksturowane dla zoptymalizowanej przyczepności w wilgotnych i mokrych aplikacjach.
- Zwiększona ochrona dzięki znacznie wyższej typowej sile przy zerwaniu, która została przetestowana zgodnie z EN 455-2.
- Materiał - nitril (NBR)
- Bezpydrowe,
- Długość 24 cm, zgodna z **EN 455-2**
- Grubość rękawicy: **0,2 mm**,
- Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów: S (6-7), M (7-8-), L (8-9), XL (9-10) , XXL
- Rękawica ochronna jednorazowego użytku – PPE kategoria III (ochrona przed substancjami chemicznymi przez ograniczony czas *) zgodnie z rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425
- Nadaje się do kontaktu z żywnością (zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004 w sprawie materiałów mających kontakt z żywnością)

Dodatkowo spełnia następujące normy:

- **EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ISO 2859-1, ASTM D6319, ISO 16604**

Trwałość: Jeśli rękawice są przechowywane w oryginalnym opakowaniu, to zgodnie z DIN 7716, ISO 2230 ich **trwałość to 3 lata**.